

ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19600, ΤΗΛ.: 210 5557579, FAX: 210 5558482

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10° χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 467275, FAX: 2310 463442

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ**Bande Adealu**

Η σειρά Bande Adealu του γαλλικού οίκου Siplast αποτελείται από αυτοκόλλητες ασφαλτικές ταινίες μήκους 10m με επικάλυψη φυσικού αλουμινίου και προσφέρεται σε τυποποιημένα ρολά σε διάφορα μεγέθη και χρώματα. Οι ταινίες Adealu προσφέρουν όλες τις ιδιότητες του αλουμινίου, ενώ παράλληλα δεν απαιτούν τη χρησιμοποίηση φλόγιστρου για την τοποθέτησή τους.

Χρήσεις

Οι ταινίες Adealu εφαρμόζονται σε υδρορροές, στηθαία, καμινάδες, αρμούς, σωλήνες Armaflex κλπ. και είναι κατάλληλες για όλους τους τύπους υποστρωμάτων (μπετόν, ξύλο, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί κ.α.).

Σύνθεση

Επάνω επιφάνεια: φύλλο αλουμινίου πάχους 0,05mm

Μίγμα: αδιάβροχο και άσφαλτος

Κάτω επιφάνεια: σιλικονούχο χαρτί

Τεχνικά χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος

Ιδιότητες	Adealu
Βάρος (kg/ m ²)	1,47
Αντοχή στον εφελκυσμό ως το σημείο θραύσης (N/ 50mm)	100
Επιμήκυνση ως το σημείο θραύσης (%)	30
Αντίσταση στην αποκόλληση (N/ 50mm)	40
Αντίσταση στη διάτρηση από καρφιά (N)	30
Ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες (° C)	-20

Τρόπος εφαρμογής

Η ταινία Adealu μπορεί να τοποθετηθεί σε όλους τους τύπους των υποστρωμάτων, αρκεί εκείνα να είναι καθαρά, στεγνά, απαλλαγμένα από σαθρά αντικείμενα και σκόνες, βουρτσισμένα και χωρίς άλλους ανεπιθύμητους παράγοντες. Το υπόστρωμα πρέπει να περνιέται, πριν από την τοποθέτηση του υλικού, ένα χέρι αστάρι ασφαλτικό βερνίκι διαλύτου **Bitulat Primer**. Αφού η επιφάνεια περαστεί με αστάρι και στεγνώσει, αφαιρούμε το σιλικονούχο χαρτί αποκαλύπτοντας έτσι την άσφαλτο της ταινίας. Στη συνέχεια απλώνουμε την ταινία και την πιέζουμε να κολλήσει καλά. Μόνο αν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη από 15°C, θα χρειαστεί να ζεστάνουμε λίγο την άσφαλτο με φλόγιστρο.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στη χρήση και εφαρμογή, προσφέρονται σαν εξυπηρέτηση στους μελετητές και κατασκευαστές με την έννοια της διευκόλυνσης εξεύρεσης πιθανών λύσεων και βασίζονται στην πείρα και τις γνώσεις της NEOTEX® A.E.B.E. Όμως η NEOTEX® ως προμηθευτής δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως δε φέρει ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα. Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων και των τεχνικών, είναι στη διακριτική ευχέρεια κάθε ενδιαφερόμενου να ενημερωθεί από το τεχνικό τμήμα της NEOTEX® για το αν το παρόν φυλλάδιο έχει αντικατασταθεί από κάποιο πιο πρόσφατο.

Συσκευασία

Πλάτος ταινίας (cm)	Ρολά ανά κιβώτιο
5	12
10	6
15	4
20	3
30	2
60	1
100	1

Αποθήκευση

Οι ταινίες Adealu πρέπει να τοποθετούνται όρθιες, υπό σκιά και μακριά από πηγές θερμότητας.

Μεταφορά

Το προϊόν δεν ταξινομείται στην ομάδα των επικινδύνων.

Συναφή προϊόντα

Η NEOTEX διαθέτει επίσης:

- τη σειρά **Adeplomb** (πάχος 2,7mm και μήκος 3m) σε πλάτη 33,3 και 100cm που επιπλέον, χάρη στο πραγματικό φύλλο μολύβδου πάχους 0,7mm, εμφανίζει σημαντικές ηχομονωτικές ιδιότητες (κέρδος 8dB σε γυψοσανίδα πάχους 7cm).