

ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19600, ΤΗΛ.: 210 5557579, FAX: 210 5558482

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10^ο χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 467275, FAX: 2310 463442

Neotextile

Μη υφαντός πολυεστερικός οπλισμός για ενίσχυση επαλειπτικών υλικών

Χρήσεις

Το **Neotextile**[®] είναι ειδικό ύφασμα που προορίζεται για την ενίσχυση επαλειπτικών υλικών σε στεγανοποιήσεις διαφόρων επιφανειών, όπως ταράτσες, τοίχους, ζαρντινιέρες. Είναι συμβατό με κάθε είδος επαλειπτικών, δημιουργώντας πανίσχυρες στεγανωτικές μεμβράνες. Αποτελεί απαραίτητο οπλισμό σε ρωγμές και στηθαία.

Ιδιότητες/

Πλεονεκτήματα

- Δεν σχίζεται.
- Εφαρμόζεται εύκολα
- Δεν απαιτεί μεγάλη κατανάλωση επαλειπτικών υλικών (1,5kg/m²) για να εμποτιστεί.
- Γεφυρώνει τις ρηγματώσεις.
- Αυξάνει σημαντικά την αντοχή των συστημάτων στεγάνωσης στο χρόνο και την ακτινοβολία

Τεχνικά

Χαρακτηριστικά

Ιδιότητες	Τύπος δοκιμής	Τιμή
Βάρος	EN ISO 9864	50gr/m ²
Πάχος	EN ISO 9863/1	0,45mm
Αντοχή εφελκυσμό σε	EN ISO 10319	1,0 KN/m
Επιμήκυνση στο μέγιστο φορτίο	EN ISO 10319	≥ 50%

ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19600, ΤΗΛ.: 210 5557579, FAX: 210 5558482

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10^ο χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 467275, FAX: 2310 463442

Neotextile

Τρόπος εφαρμογής

Αφού έχει ασταρωθεί η επιφάνεια και περαστεί μια πρώτη στρώση αραιωμένου επαλειπτικού υλικού, τοποθετείται το **Neotextile**[®]. Στη συνέχεια χρειάζονται ακόμη τουλάχιστον δυο στρώσεις υλικού μέχρι την πλήρη κάλυψη του υφάσματος.

Συσκευασία

- Ρολά 300 x 1,08 m
- Ρολά 100 x 1,08 m
- Ρολά 50 x 1,08 m
- Ταινία 10 m x 9 cm
- Ταινία 10 m x 18 cm

Χρόνος αποθήκευσης

Απεριόριστος

